

**SCHEDA TECNICA NASTRO VIPLAFOOD**

**CODICE ARTICOLO 12R2 0 P15 LS F**

**COMPOSIZIONE**

Materiale	TPU	Materiale	PET	Materiale	TPU
Spessore (mm)	1.5	Numero di tele	2	Spessore (mm)	IMPREGN.
Impressione	LS	Tipo di trama	RIGIDA	Impressione	TELA Ldb
Colore	BIANCO			Colore	BIANCO
Coeff. d'attrito	MF				


**CARATTERISTICHE**

Spessore totale	mm	6	Anti-staticità permanente	SI
Peso (larghezza cinghia 100 mm)	Kg/mq	3.5	Resistenza alla temperatura	C° massima +100
Trazione all'1%	N/mm	12	Resistenza alla temperatura	C° minima -20
Trazione massima ammissibile	N/mm	24	Influenza all'umidità	NO
Larghezza massima di produzione	mm	500	Conformità FDA - UE (2002/72/EC)	SI

**DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO**

1	Normale	mm	50
2	Doppia Flessione	mm	80

Diametri calcolati in funzione della giunzione Pr consigliata tipo mono-zeta



**LAVORAZIONI ACCESSORIE ESEGUIBILI**

Guide anti-sbandamento	K	NO	EASYWHALE	SI
Guide sincronizzate	DT10/DTV10	NO	DTV20	NO
Listelli	L/T/S	NO	LISTECH	NO
Rivestimento esterno	COMPATTI	NO	ESPANSI	NO
Giunzioni apribili	MG/MK	SI	EASYOPEN	NO


**COEFFICIENTE D'ATTRITO LATO SCORRIMENTO**

Lamiera Acciaio	Laminato plastica legno	Rullo acciaio	Rullo gommato
0.20	0.25	0.25	0.30

**RESISTENZE CHIMICHE**

5	Vedi tabelle di riferimento reagenti chimici per nastri trasportatori
---	---

**COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO**



**IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE**

Nastro medio coefficiente d'attrito. Superficie esterna listellata. Utilizzato nel settore alimentare della lavorazione della carne, prodotti ittici e della pasta secca.

**TOLLERANZE DIMENSIONALI**

Consultare la pagina [www.prrubino.it](http://www.prrubino.it) alla voce tolleranze dimensionali.